

공 종 별 집 계 표

공 사 명: 과학기술혁신원보수전기공사

공 종 명: [조명설비공사]

1 PAGE

품 명	규 격	단 위	할증전수량	할 증 후 수 량											비 고
			자재할증(%)												
450/750V 난연가교폴리올(HF1X)	2.5mm ²	m	1,035.5 10	1,139.05	1,035.5										
경질비닐전선관	HI 16 mm	M	182.5 10	200.75	182.5										
경질비닐전선관	HI 22 mm	M	16.5 10	18.15	16.5										
1종급속제가요전선관	박스커넥터, 16 mm 비방수	개	168	168	168										
1종급속제가요전선관	16 mm 비방수	M	84 10	92.4	84										
아우트렛박스	중형8각 54mm	개	80	80	80										
아우트렛박스	중형4각 54mm	개	4	4	4										
아우트렛박스	커버, 8각, 둥근구멍(평)	개	80	80	80										
아우트렛박스	커버, 4각, 둥근구멍(평)	개	4	4	4										
단 로 스위치	2구	개	3	3	3										
단 로 스위치	3구	개	5	5	5										
단 로 스위치 <철거>	3구	개	7	7	7										
조명기구 "A" <철거>	매입등 FL 2/32W	EA	84	84	84										
조명기구 "A" <설치비>	매입등 LED 40W	EA	68	68	68										
조명기구 "B" <설치비>	매입등 LED 40W (비상조명경용)	EA	16	16	16										

Koreasoft 고려전산(주)

공 종 별 집 계 표

공 사 명: 과학기술혁신원보수전기공사

공 종 명: [전열설비공사]

2 PAGE

품 명	규 격	단 위	할증전수량	할 증 후 수 량											비 고
			자재할증(%)												
콘센트 <교체>	매입-접지형, 16A 250V 2구	개	8	8	8										
대 각1개용 플레이트 <교체>	1,2,3구 (전화, TV)	개	16	16	16										
스피커 <교체>	천정형 (3W)	EA	9	9	9										
빔 프로젝트 <탈거후 재설치>		개	1	1	1										
전 동스크린 <탈거후 재설치>		개	1	1	1										
전 광 판 <탈거후 재설치>		개	1	1	1										

Koreasoft 고려전산(주)

공 종 별 집 계 표

공 사 명: 과학기술혁신원보수전기공사

공 종 명: [냉난방간선설비공사]

3 PAGE

품 명	규 격	단 위	활동전수량	활동후수량											비 고
			자재활동(%)												
450/750V 저독성 절연전선(HFIX)	4mm ²	m	166.5 10	183.15	166.5										
난연성 비닐절연 접지케이블	0.6/1kV F-GV 2.5mm ²	m	34 10	37.4	34										
난연성 비닐절연 접지케이블	0.6/1kV F-GV 4mm ²	m	12 10	13.2	12										
0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV)	4C 2.5mm ²	m	34 5	35.7	34										
0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV)	4C 4mm ²	m	12 5	12.6	12										
경질비닐전선관	HI 16 mm	M	55.5 10	61.05	55.5										
경질비닐전선관	HI 28 mm	M	37 10	40.7	37										
경질비닐전선관	HI 16 mm	M	22.5 10	24.75	22.5										
1종급속재가요전선관	비닐피복, 28 mm 방수	M	9 10	9.9	9										
1종급속재가요전선관	박스커넥터-비닐, 28mm 방수	개	6 10	6	6										
아웃렛박스	중형4각 54mm	개	9 10	9	9										
아웃렛박스	커버, 4각, 둥근구멍(평)	개	9 10	9	9										
스위치박스	1 개용 54 mm	개	9 10	9	9										
누전 차단기	표준형, 4P 600V 50AF	개	3 10	3	3										
배선용 차단기 <철거>	표준형, 4P 600V 50AF	대	3 10	3	3										
배관용구멍뚫기(코어드릴)	콘크리트두께 t150mm 구경25mm	개소	5 10	5	5										

Koreasoft 고려전산(주)